



Amerex Corporation

- **ROBUSTO**
- 6 Años de Garantía de Manufactura
- Diseño Presurizado
- Dependiente Cilindro de Acero
- Especial resistente a la corrosión color Amarillo (Clase D) terminado pintado con color a código
- Todas sus Válvulas de Construcción de Metal
- Rango de Temperatura -40°F a 120°F

AMISTOSO AL USUARIO

- Único "flujo suave" aplicador entendible mas su boquilla con un largo rango
- Pasador halador de Acero Inoxidable de anillo Ancho
- Etiquetas con Código de Barras Bi-lingüe



MODELOS

B570

B571



The Amerex "soft flow" extension applicator is particularly suited for fighting Class D fires. It keeps the operator away from the extreme heat and toxic fumes caused by burning material. The easily controlled, even discharge provides a non-dispersing application of the agent. The applicator may be quickly detached to provide a straight stream of chemical where greater range, a narrow discharge pattern or a lobbing effect is required.

MODELO B570 contiene una mezcla especial como base de agente de polvo seco extintor de Sodio clorítico. Calor del fuego causa que se compacta y forme una costra excluyendo el aire y disipando el calor del metal quemado. Fuegos de Metales envolviendo magnesio, sodio, potasio y aleaciones de sodio de potasio pueden ser extinguidas con gran éxito con este extintor. Existen datos que muestran que fuegos de zirconio, uranio, titanio, y aluminio en polvo pueden ser extinguidos con este único extintor.

Capacidad Extincion

Magnesium Chips: 4 ft² and/or 6 lbs. of metal
 Sodium or Potassium Spill: 5 ft² and/or 5 lbs. of metal
 Sodium or Potassium Spill Depth Over 1/2": 3 ft² and/or 6 lbs. of metal
 Sodium Potassium Alloy Spil: 3 ft² and/or 2 lbs. of metal

Obtenible en Rodantes o Estacionario de 150 lbs.

MODELO B571 contiene un agente extintor de cobre especialmente diseñado por el U.S. Navy para combatir litios y fuegos aliados de litios. El componente de cobre apaga el fuego y provee un excelente disipador de calor. El polvo de Cobre han encontrado ser superior a otros agentes extintores de fuegos para el litio.

Capacidad Extinción Disponible en Rodantes de 250 lb.

4 ft² y/o 5 lbs. de litio

MODELO OPCIONAL 859 CARRETÓN PARA TRANSPORTACIÓN FÁCIL

Para Fuegos de Metal Combustibles

AGENT TYPE	SODIUM CHLORIDE	COPPER
VALVE TYPE	CHROME PLATED BRASS	
DESIGN	HOSE & HORN OR WAND APPLICATOR	
MODEL NUMBER	B570	B571
CAPACITY (LBS.)	30	30
SHIPPING WT. (LBS.)	53	53
HEIGHT (IN.)	35	35
WIDTH (IN.)	13	13
DEPTH (IN.)	8	8
RANGE (INITIAL- FT)	3-6	3-6
DISCHARGE TIME (SEC.)	24	18
FM APPROVED	YES	YES
INCLUDED BRACKET	WALL	WALL

Manufacturado y Probado a los
 Estándares ANSI/UL
 Cumple con los Estándares de la NFPA 10
 ISO-9001 / ISO-14001 Certificado
 APROBADO POR LA FM

CONFORME A LOS ESTÁNDARES DE PRUEBAS:

CAN/ULC-S504 - ANSI/UL299 &
 CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711

Clase D